

parametr	RA1F250.031	RA1F250.100	RA1F250.200
napájecí napětí:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
výstupní napětí:	< 5 ÷ 230V	< 5 ÷ 230V	< 5 ÷ 230V
výstupní proud:	3,1A	10A	20A
stabilita výstupního napětí:	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě
stabilita výstupní frekvence:	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě
pojistka napájecí sítě/jistič:	pojistka T 250V/4A	pojistka T250V/12,5A	jistič B25A
výstupní pojistka/jistič:	pojistka T250V/3,15A	jistič B10A	jistič B20A
typ měřících přístrojů:	analog	analog	analog
počet měřících přístrojů:	2	2	2
třída přesnosti měřících přístrojů:	1,5	1,5	1,5
pracovní teplota:	10 ÷ 30°C	10 ÷ 30°C	10 ÷ 30°C
délka přívodního vodiče:	2m oddělitelný	2m oddělitelný	2m pevný
rozměry (v, š, h - cca):	317 x 282 x 172	360 x 282 x 262	360 x 282 x 262
hmotnost:	cca 8,4kg	cca 14,8kg	cca 22,2kg
záruka:	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců